

1. Identificación

| | | |
|--|--|--|
| Identificador de producto | 6648 DTM Semi Gloss | |
| Otros medios de identificación | | |
| Código de producto | 6648 (1, 5) | |
| Uso recomendado | Revestimiento arquitectónico | |
| Restricciones recomendadas | Ninguno conocido/Ninguna conocida. | |
| Información sobre el fabricante/importador/proveedor/distribuidor | | |
| Nombre de la empresa | Kelly-Moore Paint Co., Inc. | |
| Dirección | 1390 El Camino Real, Third Floor San Carlos, CA 94070, EE.UU. | |
| Correo electrónico | TAlvarez@kellymoore.com | |
| Persona de contacto | Tiffany Alvarez Gonda | |
| Teléfono | 1-800-874-4436 | |
| Teléfono en caso de emergencia | CHEMTREC: 1-800-424-9300 | |

2. Identificación de peligros

| | | |
|------------------------------------|--------------------------------|-------------|
| Peligros físicos | No clasificado. | |
| Peligros para la salud | Sensibilizadores cutáneos | Categoría 1 |
| | Carcinogenicidad (inhalación) | Categoría 2 |
| | Toxicidad para la reproducción | Categoría 2 |
| Peligros definidos por OSHA | No clasificado. | |

Elementos de la etiqueta



| | | |
|--|---|--|
| Palabra de advertencia | Atención | |
| Indicación de peligro | Puede provocar una reacción cutánea alérgica. Susceptible de provocar cáncer si se inhala. Susceptible de perjudicar la fertilidad o dañar al feto. | |
| Consejos de prudencia | | |
| Prevención | Procurarse las instrucciones antes del uso. No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad. Evitar respirar polvos. La ropa de trabajo contaminada no debe salir del lugar de trabajo. Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara. | |
| Respuesta | En caso de contacto con la piel: Lavar con abundante agua. En caso de exposición demostrada o supuesta: consultar a un médico. En caso de irritación cutánea o sarpullido: Consultar a un médico. Lavar la ropa contaminada antes de volverla a usar. | |
| Almacenamiento | Guardar bajo llave. | |
| Eliminación | Eliminar el contenido/recipiente conforme a las reglamentaciones local/regional/nacional/internacional. | |
| Peligros no clasificados en otra parte (HNOC, por sus siglas en inglés) | Ninguno conocido/Ninguna conocida. | |
| Información suplementaria | Ninguno. | |

3. Composición/información sobre los componentes

Mezclas

| Nombre químico | Número CAS | % |
|--|------------|-------|
| Dióxido de titanio | 13463-67-7 | < 21 |
| Sulfato de bario | 7727-43-7 | < 5 |
| Hidróxido de aluminio | 21645-51-2 | < 2 |
| Dióxido de silicio, libre de sílice cristalina | 7631-86-9 | < 2 |
| Wollastonita | 13983-17-0 | < 2 |
| Difenil cetona | 119-61-9 | < 1 |
| Trimetilolpropano | 77-99-6 | < 0.2 |
| 2-metil-2H-isotiazol-3-ona | 2682-20-4 | < 0.1 |
| 5-Cloro-2-metil-2H-isotiazolin-3-ona | 26172-55-4 | < 0.1 |

Todas las concentraciones se expresan como porcentaje en peso (kg) excepto cuando el ingrediente es un gas. Las concentraciones de los gases se expresan como porcentaje en volumen (l).

4. Primeros auxilios

| | |
|---|---|
| Inhalación | Si tiene dificultades para respirar, salga al exterior y descanse en una postura que le permita respirar cómodamente. Llame al médico si los síntomas aparecen o persisten. |
| Contacto con la cutánea | Quítese inmediatamente la ropa contaminada y lávese la piel con agua y jabón. En caso de eczema u otras molestias cutáneas: acuda al médico y muéstrela esta hoja de datos de seguridad. |
| Contacto con los ocular | Enjuagar con agua. Busque atención médica si la irritación se desarrolla y persiste. |
| Ingestión | Enjuagarse la boca. Si ocurre una ingestión de una cantidad grande, llame de inmediato al centro de control de envenenamiento. |
| Síntomas/efectos más importantes, agudos o retardados | Puede provocar una reacción cutánea alérgica. Dermatitis. Sarpullido. Una exposición prolongada puede producir efectos crónicos. |
| Indicación de la necesidad de recibir atención médica inmediata y, en su caso, de tratamiento especial | Proporcione las medidas de apoyo generales y de tratamiento sintomático. Mantenga a la víctima bajo observación. Los síntomas pueden retrasarse. |
| Información general | EN CASO DE exposición demostrada o supuesta: consultar a un médico. En caso de malestar, acuda al médico (si es posible, muéstrela la etiqueta). Asegúrese de que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados y tome las precauciones adecuadas para su propia protección. Lavar la ropa contaminada antes de volverla a usar. |

5. Medidas de lucha contra incendios

| | |
|---|--|
| Medios de extinción apropiados | Neblina de agua. Espuma. Polvo químico seco. Bióxido de carbono (CO ₂). |
| Medios no adecuados de extinción | Ninguno conocido/Ninguna conocida. |
| Peligros específicos del producto químico | En caso de incendio se pueden formar gases nocivos. |
| Equipo especial de protección y medias de precaución para los bomberos | Use aparato respiratorio autónomo y traje de protección completo en caso de incendio. |
| Equipos/instrucciones para la lucha contra incendios | Mueva los recipientes del área del incendio si puede hacerlo sin riesgo. Use agua nebulizada para mantener refrigerados los contenedores expuestos al fuego. |
| Métodos específicos | Utilizar procedimientos estándar contra incendios y considerar los riesgos de otros materiales involucrados. |
| Riesgos generales de incendio | Ningún riesgo excepcional de incendio o explosión señalado. |

6. Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental

| | |
|--|---|
| Precauciones personales, equipo protector y procedimiento de emergencia | Mantenga alejado al personal que no sea necesario. Mantenga alejadas a las personas de la zona de la fuga y en sentido opuesto al viento. Use equipo y ropa de protección apropiados durante la limpieza. Evitar respirar polvos. No toque los recipientes dañados o el material derramado a menos que esté usando ropa protectora adecuada. Asegure una ventilación apropiada. Las autoridades locales deben ser informadas si los derrames importantes no pueden contenerse. Para consultar la protección personal, véase la sección 8 de la HDS. |
|--|---|

Métodos y materiales para la contención y limpieza de vertidos

Derrames grandes: Detenga el flujo de material si esto no entraña riesgos. Forme un dique para el material derramado donde sea posible. Absorber en vermiculita, arena o tierra seca y colocar en recipientes. Después de recuperar el producto, enjuague el área con agua.

Derrames pequeños: Limpie con material absorbente (por ejemplo tela, vellón). Limpie cuidadosamente la superficie para eliminar los restos de contaminación.

Nunca regrese el producto derramado al envase original para reutilizarlo. Ponga el material en recipientes adecuados, cubiertos y etiquetados. Para la eliminación de los residuos, ver la Sección 13 de la HDS.

Precauciones relativas al medio ambiente

No verter los residuos al desagüe, al suelo o las corrientes de agua.

7. Manipulación y almacenamiento

Precauciones que se deben tomar para garantizar un manejo seguro

Procurarse las instrucciones antes del uso. No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad. Evitar respirar polvos. Evítese el contacto con los ojos, la piel y la ropa. Evitar la exposición prolongada. Las mujeres embarazadas o lactantes no deben manipular este producto. Asegúrese una ventilación eficaz. Use equipo protector personal adecuado. Respete las normas para un manejo correcto de los químicos.

Condiciones de almacenamiento seguro, incluida cualquier incompatibilidad

Guárdese en el recipiente original bien cerrado y en lugar seco, frío y bien ventilado. Almacenar alejado de materiales incompatibles (véase la Sección 10 de la HDS).

8. Controles de exposición/protección personal

Límite(s) de exposición ocupacional

EE.UU. - OSHA

Componentes

Dióxido de silicio, libre de sílice cristalina (CAS 7631-86-9)

Tipo

TWA

Valor

80 mg/m³

EEUU. OSHA Tabla Z-3 (29 CFR 1910.1000)

Componentes

Dióxido de silicio, libre de sílice cristalina (CAS 7631-86-9)

Tipo

TWA

Valor

20 mppcf

Forma

Sulfato de bario (CAS 7727-43-7)

TWA

5 mg/m³

Fracción respirable.

15 mg/m³

Polvo total.

50 mppcf

Polvo total.

15 mppcf

Fracción respirable.

OSHA de USA - Tabla Z-1 - Límites para los contaminantes del aire (29 CFR 1910.1000)

Componentes

Dióxido de titanio (CAS 13463-67-7)

Tipo

Límite de Exposición Permisible (LEP)

Valor

15 mg/m³

Forma

Polvo total.

Sulfato de bario (CAS 7727-43-7)

Límite de Exposición Permisible (LEP)

5 mg/m³

Fracción respirable.

15 mg/m³

Polvo total.

EE.UU. Valores umbrales ACGIH

Componentes

Dióxido de titanio (CAS 13463-67-7)

Tipo

TWA

Valor

10 mg/m³

Forma

Hidróxido de aluminio (CAS 21645-51-2)

TWA

1 mg/m³

Fracción respirable.

Sulfato de bario (CAS 7727-43-7)

TWA

5 mg/m³

Fracción inhalable.

Wollastonita (CAS 13983-17-0)

TWA

1 mg/m³

Fracción inhalable.

NIOSH de EUA: Guía de bolsillo acerca de los peligros químicos

| Componentes | Tipo | Valor | Forma |
|--|------|----------------------|-------------|
| Dióxido de silicio, libre de sílice cristalina (CAS 7631-86-9) | TWA | 6 mg/m ³ | |
| Sulfato de bario (CAS 7727-43-7) | TWA | 5 mg/m ³ | Respirable. |
| | | 10 mg/m ³ | Total |

Guía del Nivel de Exposición Ambiental en el Puesto de Trabajo (WEEL), EUA

| Componentes | Tipo | Valor |
|-------------------------------|------|-----------------------|
| Difenil cetona (CAS 119-61-9) | TWA | 0.5 mg/m ³ |

Valores límites biológicos

No se indican límites de exposición biológica para los componentes.

Controles técnicos apropiados

Debe haber una ventilación general adecuada. La frecuencia de la renovación del aire debe corresponder a las condiciones. De ser posible, use campanas extractoras, ventilación aspirada local u otras medidas técnicas para mantener los niveles de exposición por debajo de los límites de exposición recomendados. Si no se han establecido ningunos límites de exposición, el nivel de contaminantes suspendidos en el aire ha de mantenerse a un nivel aceptable.

Medidas de protección individual, como equipos de protección personal recomendados

Protección para los ojos/la cara Use gafas de seguridad con protectores laterales (o goggles).

Protección de la piel

Protección para las manos

Use guantes adecuados resistentes a los productos químicos.

Protección de la piel

Otros

Use ropa adecuada resistente a los productos químicos.

Protección respiratoria

Cuando los trabajadores estén expuestos a concentraciones por encima de los límites de exposición, deberán usar mascarillas apropiadas certificadas. Use un respirador aprobado por NIOSH/MSHA, si hay riesgo de exposición a niveles de polvos / humos que excedan los límites de exposición.

Peligros térmicos

Llevar ropa adecuada de protección térmica, cuando sea necesario.

Consideraciones generales sobre higiene

Obsérvense todos los requisitos de vigilancia médica. Seguir siempre buenas medidas de higiene personal, como lavarse después de manejar el material y antes de comer, beber y/o fumar. Rutinariamente lave la ropa de trabajo y el equipo de protección para eliminar los contaminantes. La ropa de trabajo contaminada no debe salir del lugar de trabajo.

9. Propiedades físicas y químicas

Apariencia Líquido de blanco lechoso a coloreado.

Estado físico Líquido.

Forma Líquido.

Color Varios.

Olor Ligeramente amoniacal.

Umbral olfativo No disponible (ND).

pH 7 - 10

Punto de fusión/punto de congelación No disponible (ND).

Punto inicial e intervalo de ebullición No disponible (ND).

Punto de inflamación No disponible (ND).

Tasa de evaporación < 1 (n-BuAc=1)

Inflamabilidad (sólido, gas) No aplicable (NA).

Límites superior/inferior de inflamabilidad o explosividad

Límite inferior de explosividad (%) No disponible (ND).

| | |
|--|-----------------------|
| Límite superior de explosividad (%) | No disponible (ND). |
| Presión de vapor | No disponible (ND). |
| Densidad de vapor | > 1 (Aire=1) |
| Densidad relativa | No disponible (ND). |
| Solubilidad(es) | |
| Solubilidad (agua) | Moderadamente soluble |
| Coefficiente de reparto: n-octanol/agua | No disponible (ND). |
| Temperatura de auto-inflamación | No disponible (ND). |
| Temperatura de descomposición | No disponible (ND). |
| Viscosidad | No disponible (ND). |
| Otras informaciones | |
| Propiedades explosivas | No explosivo. |
| Propiedades comburentes | No comburente. |
| COV | 43.46 - 48.67 g/l |

10. Estabilidad y reactividad

| | |
|---|--|
| Reactividad | El producto es estable y no es reactivo en condiciones normales de uso, almacenamiento y transporte. |
| Estabilidad química | El material es estable bajo condiciones normales. |
| Posibilidad de reacciones peligrosas | Ninguno bajo el uso normal. |
| Condiciones que deben evitarse | Evitar el contacto con materiales incompatibles. |
| Materiales incompatibles | Agentes oxidantes fuertes. Ácidos fuertes. |
| Productos de descomposición peligrosos | Óxidos de carbono. Óxidos metálicos. |

11. Información toxicológica

Información sobre las posibles vías de exposición

| | |
|--------------------------------|--|
| Inhalación | Susceptible de provocar cáncer si se inhala. La inhalación prolongada puede resultar nociva. |
| Contacto con la cutánea | Puede provocar una reacción cutánea alérgica. |
| Contacto con los ocular | El contacto directo con los ojos puede causar una irritación temporal. |
| Ingestión | Si se ingiere puede causar molestias. |

Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas Puede provocar una reacción cutánea alérgica. Dermatitis. Sarpullido. Una exposición prolongada puede producir efectos crónicos.

Información sobre los efectos toxicológicos

Toxicidad aguda No se espera que sea tóxico agudo.

| Componentes | Especies | Resultados de la prueba |
|--|----------|-------------------------|
| Dióxido de silicio, libre de sílice cristalina (CAS 7631-86-9) | | |
| Agudo | | |
| Dérmico | | |
| DL50 | conejo | > 5000 mg/kg, 24 Horas |
| Inhalación | | |
| <i>Polvos</i> | | |
| CL50 | Rata | > 0.14 mg/l, 4 Horas |
| Oral | | |
| DL50 | Rata | > 3300 mg/kg |

| Componentes | Especies | Resultados de la prueba |
|---|--|-------------------------|
| Dióxido de titanio (CAS 13463-67-7) | | |
| Agudo | | |
| Oral | | |
| DL50 | Rata | > 5000 mg/kg |
| Hidróxido de aluminio (CAS 21645-51-2) | | |
| Agudo | | |
| Oral | | |
| DL50 | Rata | > 5000 mg/kg |
| Sulfato de bario (CAS 7727-43-7) | | |
| Agudo | | |
| Oral | | |
| DL50 | Rata | > 5000 mg/kg |
| Corrosión/irritación cutáneas | El contacto prolongado con la piel puede causar irritación temporánea. | |
| Lesiones oculares graves/irritación ocular | El contacto directo con los ojos puede causar una irritación temporal. | |
| Sensibilidad respiratoria o cutánea | | |
| Sensibilización respiratoria | No es un sensibilizante respiratorio. | |
| Sensibilización cutánea | Puede provocar una reacción cutánea alérgica. | |
| Mutagenicidad en células germinales | No hay datos disponibles que indiquen que el producto o cualquier compuesto presente en una cantidad superior al 0.1% sea mutagénico o genotóxico. | |
| Carcinogenicidad | Susceptible de provocar cáncer si se inhala. | |

Monografías del IARC. Evaluación general de la carcinogenicidad

| | |
|--|---|
| Difenil cetona (CAS 119-61-9) | 2B Posiblemente carcinógeno para los seres humanos. |
| Dióxido de silicio, libre de sílice cristalina (CAS 7631-86-9) | 3 No está clasificado en cuanto a la carcinogenicidad en seres humanos. |
| Dióxido de titanio (CAS 13463-67-7) | 2B Posiblemente carcinógeno para los seres humanos. |
| Wollastonita (CAS 13983-17-0) | 3 No está clasificado en cuanto a la carcinogenicidad en seres humanos. |

Informe sobre carcinógenos de NTP

No listado.

OSHA Sustancias específicas reguladas (29 CFR 1910.1001-1053)

No listado.

| | |
|---|--|
| Toxicidad para la reproducción | Susceptible de perjudicar la fertilidad o dañar al feto. |
| Toxicidad sistémica específica de órganos diana - Exposición única | No clasificado. |
| Toxicidad sistémica específica de órganos diana - Exposiciones repetidas | No clasificado. |
| Peligro por aspiración | No representa un peligro de aspiración. |
| Efectos crónicos | Una exposición prolongada puede producir efectos crónicos. |

12. Información ecotoxicológica

| | |
|---------------------|---|
| Ecotoxicidad | El producto no está clasificado como peligroso para el medio ambiente. Sin embargo, esto no excluye la posibilidad de que los vertidos grandes o frecuentes puedan provocar un efecto nocivo o perjudicial al medio ambiente. |
|---------------------|---|

| Componentes | Especies | Resultados de la prueba |
|-------------------------------|----------|---|
| Difenil cetona (CAS 119-61-9) | | |
| Acuático/a | | |
| <i>Agudo</i> | | |
| Crustáceos | EC50 | Pulga de agua (Daphnia magna) 0.21 - 0.37 mg/l, 24 horas |
| Peces | CL50 | Carpita cabezona (Pimephales promelas) 13.2 - 15.3 mg/l, 96 horas |

| Componentes | Especies | Resultados de la prueba |
|--------------------------------------|---|--|
| | | 5.96 - 7.41 mg/l, 7 Días |
| Dióxido de titanio (CAS 13463-67-7) | | |
| Acuático/a | | |
| <i>Agudo</i> | | |
| Crustáceos | EC50 | Daphnia magna > 100 mg/l, 48 Horas |
| Peces | LL50 | Oryzias latipes > 100 mg/l, 96 Horas |
| Sulfato de bario (CAS 7727-43-7) | | |
| Acuático/a | | |
| <i>Agudo</i> | | |
| Crustáceos | EC50 | Gusano tubificida (Tubifex tubifex) 28.61 - 38.03 mg/l, 48 horas |
| Persistencia y degradabilidad | No existen datos sobre la degradabilidad del producto. | |
| Potencial de bioacumulación | No hay datos disponibles. | |
| Movilidad en el suelo | El producto es hidrosoluble y puede dispersarse en medios acuosos. | |
| Otros efectos adversos | No se esperan otros efectos adversos para el medio ambiente (p. ej. agotamiento del ozono, posible generación fotoquímica de ozono, perturbación endocrina, potencial para el calentamiento global) debido a este componente. | |

13. Información relativa a la eliminación de los productos

| | |
|---|--|
| Instrucciones para la eliminación | Recoger y recuperar o botar en recipientes sellados en un vertedero oficial. Eliminar el contenido/ recipiente conforme a las reglamentaciones local/regional/nacional/internacional. |
| Reglamentos locales sobre la eliminación | Elimine de acuerdo con todas las regulaciones aplicables. |
| Código de residuo peligroso | El Código de Residuo debe ser asignado después de hablar con el usuario, el productor y la compañía de eliminación de residuos. |
| Residuos/producto no utilizado | Elimine observando las normas locales en vigor. Los recipientes vacíos o los revestimientos pueden retener residuos del producto. Este material y sus recipientes deben eliminarse de forma segura (véase: Instrucciones para la eliminación). |
| Envases contaminados | Ya que los recipientes vacíos pueden contener restos de producto, obsérvense las advertencias indicadas en la etiqueta después de vaciarse el recipiente. Los contenedores vacíos deben ser llevados a un sitio de manejo aprobado para desechos, para el reciclado o eliminación. |

14. Información relativa al transporte

| | |
|---|---|
| DOT | No está regulado como producto peligroso. |
| IATA | No está regulado como producto peligroso. |
| IMDG | No está regulado como producto peligroso. |
| Transporte a granel con arreglo al anexo II de MARPOL 73/789 y al Código IBC | No establecido. |

15. Información reguladora

| | | |
|---|--|---|
| Reglamentos federales de EE.UU. | Este producto es calificado como "químicamente peligroso" según el Estándar de Comunicación de Riesgos de la OSHA Hazard Communication Standard, 29 CFR 1910.1200. | |
| TSCA Section 12(b) Export Notification (40 CFR 707, Subapartado D) (Notificación de exportación) | | |
| 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (CAS 2682-20-4) | 1.0 % | Solo notificación de exportación por una única vez. |
| 5-Cloro-2-metil-2H-isotiazolin-3-ona (CAS 26172-55-4) | 1.0 % | Solo notificación de exportación por una única vez. |
| Difenil cetona (CAS 119-61-9) | 0.1 % | Solo notificación de exportación por una única vez. |
| Lista de sustancias peligrosas de CERCLA (40 CFR 302.4) | | |
| Sulfato de bario (CAS 7727-43-7) | listado. | |
| SARA Sección 304 Notificación de emergencia sobre la liberación de sustancias | No regulado. | |
| OSHA Sustancias específicas reguladas (29 CFR 1910.1001-1053) | No listado. | |

Ley de Control de Sustancias tóxicas (TSCA)

Todos los componentes de la mezcla en el inventario de TSCA 8(b) están clasificados como "activos" o se encuentran excluidos de los requisitos según al Regla de Informe de Actualización del Inventario.

Ley de Enmiendas y Reautorización del Superfondo de 1986 (SARA)

SARA 302 Sustancia extremadamente peligrosa

No listado.

SARA 311/312 Sustancias químicas peligrosas Sí

Categorías de peligro clasificadas Sensibilidad respiratoria o cutánea
Carcinogenicidad
Toxicidad para la reproducción

SARA 313 (Reporte TRI, acerca del Inventario de liberación de sustancias tóxicas)

No regulado.

Otras disposiciones federales

Ley de Aire Limpio (CAA), sección 112, lista de contaminantes peligrosos del aire (CPA)

No regulado.

Clean Air Act (CAA) Section 112(r) Accidental Release Prevention (40 CFR 68.130) (Ley de aire limpio, Prevención de liberación accidental)

No regulado.

Ley de Agua Potable Segura (SDWA, siglas en inglés) No regulado.

Regulaciones de un estado de EUA

Derecho a la información de Massachusetts – Lista de sustancias

Dióxido de silicio, libre de sílice cristalina (CAS 7631-86-9)
Dióxido de titanio (CAS 13463-67-7)
Sulfato de bario (CAS 7727-43-7)

Ley del derecho a la información de los trabajadores y la comunidad de Nueva Jersey, EUA

Dióxido de titanio (CAS 13463-67-7)
Sulfato de bario (CAS 7727-43-7)

US. Ley del Derecho a la Información de los Trabajadores y la Comunidad de Pennsylvania

Dióxido de silicio, libre de sílice cristalina (CAS 7631-86-9)
Dióxido de titanio (CAS 13463-67-7)
Sulfato de bario (CAS 7727-43-7)

Derecho a la información de Rhode Island, EUA

Dióxido de titanio (CAS 13463-67-7)
Sulfato de bario (CAS 7727-43-7)

Proposición 65 de California



ATENCIÓN: Este producto puede exponerle a químicos incluyendo Óxido de etileno, que es conocido por el Estado de California como causantes de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para mayor información visitar el sitio www.P65Warnings.ca.gov.

Proposición 65 de California - CRT: Fecha de Listado/sustancia carcinogénica

| | |
|---|----------------------------------|
| 1,4-dioxano (CAS 123-91-1) | Listado: 1 de enero de 1988 |
| Acetaldehído (CAS 75-07-0) | Listado: 1 de abril de 1988 |
| Dietanolamina (CAS 111-42-2) | Listado: 22 de junio de 2012 |
| Difenil cetona (CAS 119-61-9) | Listado: 22 de junio de 2012 |
| Dióxido de titanio (CAS 13463-67-7) | Listado: 2 de septiembre de 2011 |
| formaldehído (CAS 50-00-0) | Listado: 1 de enero de 1988 |
| Metiloxirano (CAS 75-56-9) | Listado: 1 de octubre de 1988 |
| Óxido de etileno (CAS 75-21-8) | Listado: 1 de julio de 1987 |
| Silica, Crystalline (partículas volátiles de tamaño respirable (CAS 14808-60-7) | Listado: 1 de octubre de 1988 |

Proposición 65 de California - CRT: Fecha de Listado/Toxina para el desarrollo reproductivo en la mujer

| | |
|--------------------------------|------------------------------|
| Etileneglicol (CAS 107-21-1) | Listado: 19 de junio de 2015 |
| Óxido de etileno (CAS 75-21-8) | Listado: 7 de agosto de 2009 |

Proposición 65 de California - CRT: Fecha de Listado/ Toxina para el desarrollo reproductivo de la mujer

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Óxido de etileno (CAS 75-21-8) | Listado: 27 de febrero de 1987 |
|--------------------------------|--------------------------------|

Proposición 65 de California - CRT: Fecha de Listado/Toxina para el desarrollo reproductivo en el hombre

| | |
|--------------------------------|------------------------------|
| Óxido de etileno (CAS 75-21-8) | Listado: 7 de agosto de 2009 |
|--------------------------------|------------------------------|

Estados Unidos. Listado de sustancias candidatas de California. Regulaciones sobre los Productos de Consumo más Seguros (Cal. Code Regs, tit. 22, 69502.3, subd. (a))

Difenil cetona (CAS 119-61-9)

Dióxido de titanio (CAS 13463-67-7)

16. Otras informaciones, incluida información sobre la fecha de preparación o última revisión de la HDS

La fecha de emisión 18-Noviembre-2021

La fecha de revisión -

Indicación de la versión 01

categoría HMIS® Salud: 2*
Inflamabilidad: 1
Peligro físico: 0

Cláusula de exención de responsabilidad Kelly-Moore Paint Co., Inc., no puede anticiparse a todas las condiciones bajo las cuales se puede usar esta información y su producto o los productos de otros fabricantes en combinación con su producto. Es responsabilidad del usuario cerciorarse de que haya condiciones seguras para el manejo, almacenamiento y desecho del producto, así como asumir la responsabilidad de pérdida, lesión, daño o gasto debido a un uso inapropiado. La información de esta ficha se ha redactado sobre la base del nivel actual de conocimientos y experiencia disponible.